

MODEL			GWH09AFB-K6DNA1A	GWH12AFB-K6DNA1A	GWH18AFD-K6DNA1B	GWH24AFD-K6DNA1A	
	Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,50/2,50/3,35	0,60/3,20/3,60	0,65/4,60/5,20	1,80/6,16/6,40
		Grzanie		0,50/2,80/3,50	0,60/3,40/4,40	0,70/5,20/5,40	1,60/6,45/6,60
	Zasilanie		fV/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
	Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
	Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,16/0,78/1,40	0,10/1,00/1,40	0,15/1,43/1,70	0,60/1,76/2,50
		Grzanie		0,20/0,78/1,50	0,12/0,94/1,50	0,16/1,40/1,60	0,65/1,86/2,60
	EER		W/W	3,20	3,21	3,22	3,50
	COP		W/W	3,60	3,61	3,71	3,47
	SEER		-	6,10	6,10	6,10	6,10
	SCOP		-	4,00	4,10	4,00	4,00
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
		Grzanie		A+	A+	A+	A+
	Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A	4,0	4,5	6,3	7,7
		Grzanie		3,7	4,4	6,2	8,1
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09AFB-K6DNA1A/I	GWH12AFB-K6DNA1A/I	GWH18AFD-K6DNA1B/I	GWH24AFD-K6DNA1A/I	
Przepływ powietrza		m³/h	550/500/430/300	550/500/430/300	850/720/610/520	850/720/610/520	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	40/37/35/28	42/37/35/28	48/45/39/34	48/44/40/34	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	55/49/47/40	55/49/47/40	58/55/49/44	59/54/50/44	
Zakres nastawy temperatury		°C	16~30	16~30	16~30	16~30	
Wydajność osuszania		l/h	0,8	1,4	1,8	1,8	
Moc silnika wentylatora		W	20	20	35	35	
Waga netto/brutto		kg	8,5/10,0	8,5/10,0	14,0/17,0	14,0/17,0	
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	819x256x185	819x256x185	1017x304x221	1017x304x221	
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAA1FB6 (WiFi)	YAA1FB6 (WiFi)	YAA1FB6 (WiFi)	YAA1FB6 (WiFi)	
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	-	-	-	-	
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AAB-K6DNA3A/O	GWH12AAB-K6DNA3A/O	GWH18AAD-K6DNA1B/O	GWH24AAD-K6DNA1A/O	
Sprężarka	Producent	-	GREE	GREE	GREE	GREE	
	Typ	-	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	
	Moc	W	943	943	943	1410	
Wentylator	Przepływ powietrza	m³/h	1600	2200	2200	3200	
	Moc silnika	W	30	30	30	60	
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	
	Grzanie	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Nie	Nie/Nie	Nie/Nie	Nie/Nie	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	52	52	54	57	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	60	62	64	67	
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32	
	Ilość	kg	0,60	0,65	0,77	1,30	
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m	5	5	5	5	
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m	16	16	16	16	
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm	6,35	6,35	6,35	6,35	
		cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gaz	mm	9,52	9,52	9,52	15,88	
		cal	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"	
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	20	25	
	Różnica wysokości	m	10	10	10	10	
Waga netto/brutto		kg	29,0/31,5	31,0/34,0	34,0/37,0	46,0/50,5	
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	782x540x320	848x596x320	848x596x320	965x700x396	

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:

Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). **Wydajność grzewcza** przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).