LOMO Eco

Model				GWH09QB-K6DNA5I	GWH12QB-K6DNA5I	GWH18QB-K6DNA5I	GWH24QB-K6DNA5I
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW		0,50/2,50/3,35	0,60/3,20/3,60	0,65/4,60/5,20	1,80/6,16/6,40
	Grzanie			0,50/2,80/3,50	0,60/3,50/3,80	0,70/5,20/5,40	1,60/6,45/6,60
Zasilanie		f/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej)		N x mm		3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW		0,16/0,81/1,40	0,12/1,00/1,40	0,15/1,43/1,70	0,60/1,76/2,50
	Grzanie			0,20/0,76/1,50	0,12/0,97/1,50	0,16/1,40/1,60	0,65/1,86/2,60
EER		W/W		3,11	3,21	3,22	3,50
COP		W/W		3,71	3,61	3,71	3,47
SEER		-		6,10	6,10	6,10	6,10
SCOP		-		4,00	4,00	4,00	4,00
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-		A++	A++	A++	A++
	Grzanie			A+	A+	A+	A+
Pobór prądu (wartość nominalna)	Chłodzenie	A		3,9	4,4	6,3	7,7
	Grzanie			3,4	4,3	6,2	8,1
Jednostka wewnętrzna				**GWH09QB-K6DNA5I/I**	**GWH12QB-K6DNA5I/I**	**GWH18QB-K6DNA5I/I**	**GWH24QB-K6DNA5I/I**
Przepływ powietrza		m^3/h		560/490/430/330	560/480/410/290	850/720/610/520	850/720/610/520
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		39/36/32/28	42/37/34/28	48/45/39/34	48/44/40/34
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		55/52/44/38	55/47/44/38	58/54/49/44	59/54/50/44
Zakres nastawy temperatury		°C		16~30	16~30	16~30	16~30
Wydajność osuszania		l/h		0,8	1,4	1,8	1,8
Moc silnika wentylatora		W		20	20	35	35
Waga netto/brutto		kg		9,0/11,0	9,0/11,0	13,5/16,5	13,5/16,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm		790×275×200	790×275×200	970×300×224	970×300×224
Sterownik standardowy (bezprzewodowy)		-		YAN1F6(WiFi)	YAN1F6(WiFi)	YAN1F6(WiFi)	YAN1F6(WiFi)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-		-	-	-	-
Jednostka zewnętrzna				**GWH09QB-K6DNA5I/O**	**GWH12QB-K6DNA5I/O**	**GWH18QB-K6DNA5I/O**	**GWH24QB-K6DNA5I/O**
Sprężarka	Producent	-		GREE	GREE	GREE	GREE
	Typ	-		rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna	rotacyjna
	Moc	W		943	943	943	1410
Wentylator	Przepływ powietrza	m^3/h		1600	2200	2200	3200
	Moc silnika	W		30	30	30	60
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C		-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	Grzanie	°C		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-		Nie/Nie	Nie/Nie	Nie/Nie	Tak/Nie
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)		52	52	54	57
Poziom mocy akustycznej		dB(A)		61	62	63	67
Czynnik chłodniczy	Typ	-		R32	R32	R32	R32
	Ilość	kg		0,59	0,59	0,77	1,30
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika		m		5	5	5	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji		g/m		20	20	16	40
Średnica przewodów instalacji chłodniczej	Ciecz	mm		6,35	6,35	6,35	6,35
		cal		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz	mm		9,52	9,52	9,52	15,88
		cal		3/8"	3/8"	3/8"	5/8"
Długość instalacji	Całkowita	m		15	20	20	25
	Różnica wysokości	m		10	10	10	10
Waga netto/brutto		kg		29,5/32,0	31,0/34,0	34,0/37,0	46,0/50,5
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm		776×540×320	848×596×320	842×596×320	955×700×396

Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).